



نصب سازه نگهدارنده

در این مرحله، ابتدا سازه کفاف مطابق شکل بالا بر اساس عرض پروفیل مورد نیاز برش داده و در محل مورد نظر نصب می‌کنید. این سازه به عنوان مسیر سقف چراغ استفاده می‌شوند و درون سقف قرار می‌گیرند.




نصب پروفیل خطی

در این بخش پروفیل خطی (لبه مخفی) را در زیر سازه قرار داده و به آن با پیچ دریل می‌کنیم این پروفیل به عنوان سازه اصلی چراغ عمل می‌نماید.




نصب گچ برگ کفاف

در این مرحله کفاف‌ها را به سازه کفاف مطابق شکل بالا پیچ کرده و در جای خود فیکس می‌کنید.




نصب منبع نور

پس از تمیز کردن پروفیل خطی با دستمال تمیز منبع نور (ریسه یا ماژول) را به پروفیل چسبانده و یا پیچ کرده و در انتها با سربندی مطمئن به درایور یا منبع تغذیه متصل می‌نماییم



نصب دیفیوزر چراغ خطی

پس از اندازه گیری و برش دیفیوزر با دستمال تمیز دیفیوزر را پاک و گردگیری کرده و مطابق شکل به سمت داخل پروفیل فشار داده تا در جای خود قرار بگیرد.



فیکس شدن کامل چراغ

در این مرحله چراغ به صورت کامل نصب شده و آماده اتصال به برق و روشن شدن می‌باشد.

